

浸漬タンク反転機

角型浸漬タンク

浸漬タンク反転機

この装置は、省力化と、より良い蒸し米をとるために開発された、270kg型角型浸漬米タンク専用の反転装置です。浸漬米を天地返しし、甑に接続されたコンベアにあげます。

特長:

- ①上部の米から先にでるので良い蒸米ができます
- ②手元のスイッチで反転角度が微妙に調整できます
- ③200V電源があれば特別な工事は不要です
- ④アンカー等で固定せずに使用でき、シーズンオフには移動することができます
- ⑤接地面はステンレス板を使用し丈夫な構造で永年の使用に耐えます

仕様:

サイズ:(幅)2165×(奥行)1650×(高)1100
 ホッパ下面までの高さ:430mm
 重量:500kg 動力:200V 2.2Kw



角型浸漬タンク

特長:

- ①浅型構造で、吸水差がありません
- ②角型で場所をとりません
- ③200φ大型キャスター付きで移動も楽です
- ④排水方向に3cm傾斜がついています
- ⑤発泡ポリ製で丈夫で断熱効果に優れています
- ⑥φ65大型排水ホースでスピーディーな排水ができます(バルブ式もあります)
- ⑦上記の反転機にセットし135°反転することで、米は天地返しされコンベア上にあける事ができます。また、水切りプレート付きで水気はコンベア上に入りません(反転機用浸漬タンク)。



仕様:

機種	容器容量	浸漬米重量	排水ホース径
反転機用250kg型	500L	270kg	φ65
浸漬 150kg型	300L	150kg	φ38
浸漬 250kg型	500L	250kg	φ65
浸漬 500kg型	1000L	500kg	φ50×2

※専用角型布や吊り下げネットもご用意できます



有限会社塚本鑛吉商店
 K.TSUKAMOTO CO.,LTD

東京都中央区新川1-8-8 〒104-0033
 電話 東京(03)3551-5501(代表)
 FAX 東京(03)3551-5021
 E-mail : info@k-tsukamoto.co.jp

販売店