

低価格便利品

インバーターユニット

特徴

- ・周波数の変更がボリューム、ボタンのいずれかから選べます。(出荷時はボリューム設定)
- ・モーター回転数を毎分450～1800回転まで自由自在に変えることができます。
- ・コンパクトで省スペース、壁掛けもできる固定板付きです。
- ・すぐに使えるように、入力側、出力側とも差込コンセント付きです。
- ・外部入力、PID制御などで、フロート制御、液面制御などができ、多機能です。

活用例

- ・バルブ操作をしないでポンプの圧力、流量をコントロールでき、製品を傷めません。
- ・曇詰ラインなどをデジタル数値でスピード制御する事により、作業性が向上します。
- ・連続式蒸米機、蒸米放冷機などのコンベアー速度管理、送風機の風量調節による温度数値管理。

機種	適用モーター	取付板寸法
07S型	1馬力0.75kwまで	200×280
15S型	2馬力1.5kwまで	250×300
22S型	3馬力2.2kwまで	250×300
37S型	4馬力3.7kwまで	280×350

全機種共通付属品:

電源コード 3m20A4Pオス差込付

出力側 0.5m20A4Pメス差込付



★インバーターのための単品販売もしております。



有限会社塚本鑛吉商店

K.TSUKAMOTO CO. LTD

東京都中央区新川1-8-8 〒104-0033
 電話 東京(03)3551-5501(代表)
 FAX 東京(03)3551-5021
 E-mail : info@k-tsukamoto.co.jp

販売店