

サビに強い／ハイパワー洗浄力／節水 ロータリー式 洗壘機

本機は従来の洗壘機の欠点を克服した、永年の使用に耐える構造です。
洗浄性能、節水そしてサビ対策を考えた画期的な洗壘機です。

特長：

- ①清水の接触部は亜鉛メッキ処理し、サビを防止します。また、水の配管および噴射ノズルはステンレス製です。
- ②噴射ノズルの穴詰まりを防止するために各液に2-3重の濾過装置を装備しています。
- ③放熱を少なくするため各タンクに密閉蓋を装備しています。
- ④熱源がボイラーおよびバーナーの2タイプを用意しています。



機種・仕様（蒸気加熱式）

形式	枚数	能力 1.8L/時		サイズ (mm)			使用電力(W)						使用水量 (L/時)	タンク容量 (L)	洗剤使用量		蒸気量 7k	適合ボイ能力
		最高 (本)	最低 (本)	幅	長	高	送壘	本洗	2次	仕上 *1	濾過	ブロー 2台			最大 (kg)	最小 (kg)		
301	30	240	180	1560	2360	1700	200	750	250	150	200	400	720	488	4.9	4.0	54	100
242	48	385	290	1640	2440	1700	200	750	250	150	200	400	1150	550	5.5	4.4	86	K
302	60	480	360	1850	2675	1700	400	1500	250	150	200	400	1440	689	6.9	5.5	108	
362	72	575	430	2000	2800	1700	400	2200	250	150	200	400	1720	798	8.0	6.4	130	200
422	84	670	500	2200	3100	1700	400	2200	250	150	200	400	2000	992	10.0	8.0	150	K
303	90	720	540	2140	2940	1700	400	2200	400	150	200	400	2160	906	9.0	7.2	162	
363	108	840	640	2290	3090	1700	400	2200	400	150	200	400	2580	1030	10.0	8.0	193	300
423	126	1000	750	2490	3390	1700	400	3700	400	250	200	400	3000	1250	12.5	10.0	225	K
364	144	1150	860	2580	3380	1700	400	3700	400	250	200	400	3450	1293	13.0	10.3	258	
424	168	1340	1000	2780	3680	1700	400	3700	400	250	200	400	4000	1538	15.0	12.3	300	400

*1 仕上ポンプは給水圧が低い場合に使用

有限会社塚本鉦吉商店

東京都中央区新川1-8-8

TEL03-3551-5501/FAX03-3551-5021

URL: www.k-tsukamoto.co.jp

Mail: info@k-tsukamoto.co.jp

販売店