

オムニ中空糸フィルター

特長：

耐アルカリ性に優れたポリスルホン樹脂製で、繰り返し再生使用が出来ます。
 小型ながら濾過面積が大きく高性能。
 オリ分離濾過から無菌濾過、仕上濾過等多用途に使用出来ます。
 中身の状態が確認できる透明胴です（YHF-3-1、3-5）
 連結式で各々の出入口にバルブ付です。濾過量、原液の状態で使用本数が選べます
 （YHF-2-2、2-4、2-6、2-8、2-10）
 残酒の少ない構造です。更に最後にエア－押しで残酒はほとんど出ません。
 サニタリー配管と、パタフライ弁使用で衛生的です。
 ポンプはインバーター付の別置き式ですので他の用途にも使用出来ます（オプション）。



2 - 2型



2 - 4型



3 - 1型



3 - 5型

アルカリ液溶解タンク付

使用カートリッジ： ユアサホロスターYHF

20 インチ = 濾過面積 3.7 m² 30 インチ = 濾過面積 5.8 m²

ポアサイズ 0.45 μ (0.2 μ、0.1 μ、0.04 μ も有り)

機種：

機種	カートリッジ	濾過面積	標準濾過量	備考
YHF - 2 - 1	20 インチ 1本	3.7 m ²	500L / 時	簡易固定台
YHF - 2 - 2	20 インチ 2本	7.4 m ²	1,000L / 時	簡易固定台
YHF - 2 - 4	20 インチ 4本	14.8 m ²	2,000L / 時	移動キャスター付
YHF - 2 - 6	20 インチ 6本	22.2 m ²	3,000L / 時	移動キャスター付
YHF - 2 - 10	20 インチ 10本	37.0 m ²	5,000L / 時	移動キャスター付
YHF - 3 - 1	30 インチ 1本	5.8 m ²	800 L / 時	簡易固定台
YHF - 3 - 3 アルカリ液溶解タンク付	30 インチ 3本	17.5 m ²	2,300L / 時	ステンレス台車付
YHF - 3 - 5 アルカリ液溶解タンク付	30 インチ 5本	29.0 m ²	4,000L / 時	ステンレス台車付
YHF - 3 - 10 アルカリ液溶解タンク付	30 インチ 10本	69.6 m ²	9,000L / 時	ステンレス台車付

(オプション) タービン型ステンレスポンプ (1 1/2 インチ、2.2 Kw) インバータ&ステンレス移動台車付
 大容量型カスケードポンプ (1 インチ、0.75 Kw) インバータ&ステンレス移動台車付



有限会社塚本鑛吉商店

K.TSUKAMOTO CO.,LTD

東京都中央区新川1-8-8 〒104-0033

電話 東京(03)3551-5501(代表)

FAX 東京(03)3551-5021

E-mail: info@k-tsukamoto.co.jp

販売店