

発泡性飲料の充填機 ガスファイラー RI-1200

発泡性飲料は、大気圧中で充填すると泡が立ち正確な充填ができません。
本機は、1次ステップで壺内部にガスを注入し、2次ステップで飲料を充填します。
これにより泡立ちを抑え一定量の正確な充填が行えます。

特 徴

- 壺を置き、安全扉を閉めるだけで始動
- 立型で場所をとりません。
- 移動が楽なキャスター付
- 接液部はオールステンレス
(一部に食品適用樹脂、ホースを使用)
- セーフティカバー付

能 力

小壺 最大200本/時

サイズ・重量

幅600×奥400×高2200mm

重量：96kg

仕 様

- 対応壺サイズ：直径 最大φ165
高さ 240~585mm
壺口 内径φ16.5~20.0
- 原液の接続口径： 1吋(25φ)
- 駆動用圧縮空気： 0.5~0.6Mpa 2.5NL/分
ワンタッチジョイント(接続径：φ10)
- 窒素ガス： 原液よりも若干低い圧が必要
- 使用電源： AC100V



有限会社塚本鉦吉商店

東京都中央区新川1-8-8
TEL03-3551-5501/FAX03-3551-5021
URL: www.k-tsukamoto.co.jp
Mail: info@k-tsukamoto.co.jp

販売店